

Datenblatt für Artikel: AC201063--

Anreihschrank 2-Tür IP55 H=2000 B=1000 T=600mm Stahlblech

RAL7035, ohne Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.000,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	122,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Montageplatte	ohne Montageplatte
Türe Wandstärke (mm)	2
Anzahl der Bodenbleche	3
Belastbarkeit pro Türe (kg)	100
Anzahl Türen	2
Bodenblech Breite (mm)	830

Technische Daten - Fortsetzung

Type	Anreihschrank
Verlustleistung (W)	-1117,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anreihschrank 2-Tür IP55 H=2000 B=1000 T=600mm Stahlblech RAL7035, ohne Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel	AC201063
Optionales Zubehör	
LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)	IU006519CZ
Seitenwände (Paar) H=2000 T=600mm Stahlblech RAL7035	ACSW2006
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=600 H=100mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT061
Sockel Breitenteile (Paar) B=1000 H=100mm Stahlblech RAL9005	ACSOB101
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=600 H=200mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT062
Sockel Breitenteile (Paar) B=1000 H=200mm Stahlblech RAL9005	ACSOB102
Gleitschienen für Montageplatten in 600mm tiefen Schränken der Serien AC und KC, VE=1 Paar	ACCLT600
Anreihsatz für außen und innen mit 4x Anreihwinkel inklusive Montagematerial	ACCCI060
Dichtungsband Polyethylen PE-01, IP55	ACSPDG01
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück	ACLE9301
Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar	ASDRA400
Kipphebel in Schwarz, mit Federarretierung, ohne Einsatz	ACLSC502
Adapter für Halbzylinderschlösser für Kipphebel der Schaltschrank-Serien AC, KC, AT und KT	ASLS2100
Adapterplatte für Druckknopfeinsatz AC/KC Schränke	ASLSS1537
Käfigmuttern M6 (VE=10 Stück)	ACCNM615
Linsenkopfschrauben M6x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)	ACCNK006
Käfigmuttern M8 (VE=10 Stück)	ACCNM815
Linsenkopfschrauben M8x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)	ACCNK008

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt Preis pro Stück	BK14004--B
Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt Preis pro Stück	BK14005--A
Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt Preis pro Stück	IL14035--A
Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt Preis pro Stück	IL14037
Schlüssel für 5mm Doppelbart-Einsatz VE=1 Stück	DV903532