

Datenblatt für Artikel: AC208081--

Anreihschrank 1-Tür IP55 H=2000 B=800 T=800mm Stahlblech

RAL7035, ohne Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	800,00
Nettogewicht (kg)	99,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	2000
Tiefe (mm)	800
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Türe Wandstärke (mm)	2
Anzahl der Bodenbleche	4
Belastbarkeit pro Türe (kg)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Türen	1
Bodenblech Breite (mm)	630
Type	Anreihschrank
Gesamtbelastbarkeit (kg)	1500
Belastbarkeit Montageplatte (kg)	1500
Verlustleistung (W)	-1158,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anreihschrank 1-Tür IP55 H=2000 B=800 T=800mm Stahlblech RAL7035, ohne Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel	AC208081
Optionales Zubehör	
LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)	IU006519CZ
Seitenwände (Paar) H=2000 T=800mm Stahlblech RAL7035	ACSW2008
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=800 H=100mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT081
Sockel Breitenteile (Paar) B=800 H=100mm Stahlblech RAL9005	ACSOB081
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=800 H=200mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT082
Sockel Breitenteile (Paar) B=800 H=200mm Stahlblech RAL9005	ACSOB082
Montageplatte H=2000 B=800mm verzinktes Stahlblech	ACMP2008
Gleitschienen für Montageplatten in 800mm tiefen Schränken der Serien AC und KC, VE=1 Paar	ACCLT800
Anreihsatz für außen und innen mit 4x Anreihwinkel inklusive Montagematerial	ACCCI060
Dichtungsband Polyethylen PE-01, IP55	ACSPDG01
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück	ACLE9301
Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar	ASDRA400
Kipphebel in Schwarz, mit Federarretierung, ohne Einsatz	ACLSC502
Adapter für Halbzylinderschlösser für Kipphebel der Schaltschrank-Serien AC, KC, AT und KT	ASLS2100
Adapterplatte für Druckknopfeinsatz AC/KC Schränke	ASLSSI537
Käfigmuttern M6 (VE=10 Stück)	ACCNM615

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Linsenkopfschrauben M6x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)	ACCNK006
Käfigmuttern M8 (VE=10 Stück)	ACCNM815
Linsenkopfschrauben M8x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)	ACCNK008
Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt	BK14004--B
Preis pro Stück	
Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt	BK14005--A
Preis pro Stück	
Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt	IL14035--A
Preis pro Stück	
Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt	IL14037
Preis pro Stück	
Schlüssel für 5mm Doppelbart-Einsatz	DV903532
VE=1 Stück	