

Datenblatt für Artikel: AT181052--

Anreihschrank 2-Tür IP54 H=1800 B=1000 T=500mm Stahlblech

RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



SCHRACK-Info

- **Material** : Rahmen: 1,5mm Stahlblech. Türen: eintürig und zweitürig je 1,5mm Stahlblech. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,2mm Stahlblech
- **Montageplatte** : 3mm galvanisiertes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert und in 25mm Abständen durchgehend tiefenverstellbar
- **Bodenblech** : 1,5mm galvanisiertes Stahlblech, besteht aus
 - dreigeteiltem Bodenblech bei Tiefen 400 und 500mm
 - viergeteiltem Bodenblech bei Tiefe 600mm
 - fünfgeteiltem Bodenblech bei Tiefe 800mm
- **Rahmen** : Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster
- **Tür** : Bei eintüriger Ausführung ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechtsanschlag ausgestattet. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperren
- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und Halbzylinderschloss mit Sperre 5333 (gleichschließend), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt

- **Rückwand** : Wird mit M6 Torx-Schrauben befestigt. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt
- **Seitenwände** : ATSW.... paarweise als Zubehör lieferbar
- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig IP55 und zweitürig IP54
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Rahmen mit passender Tür, Rückwand, Dachblech, Bodenplatten, Montageplatte mit Befestigungsmaterial für die hinterste Position sowie Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereiht werden, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Bei 400mm breiten Schränken sind Montageplatten, Bodenplatten und Türmontagerahmen nicht beinhaltet
- **Montagemöglichkeiten** : Standardauslieferung zum Aneinanderreihen mit anderen Schränken. Bei freistehenden Schränken sind die Seitenwände hinzuzufügen




Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.000,00
Nettohöhe (mm)	1.800,00
Nettotiefe (mm)	500,00
Nettogewicht (kg)	156,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	1000
Höhe (mm)	1800
Tiefe (mm)	500
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Montageplatte	galvanisiertes Stahlblech 3mm
Montageplatte Breite (mm)	888
Montageplatte Höhe (mm)	1688
Montageplatte Tiefe (mm)	3
Türe Wandstärke (mm)	1,50
Anzahl der Bodenbleche	3
Belastbarkeit pro Türe (kg)	50
Anzahl Türen	2
Bodenblech Breite (mm)	755
Belastbarkeit Dachblech (kg)	20
Belastbarkeit Seitenwand (kg)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Type	Anreihschrank
Gesamtbelastbarkeit (kg)	1000
Belastbarkeit Montageplatte (kg)	500
Verlustleistung (W)	-932,00

Maßzeichnung



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anreihschrank 2-Tür IP54 H=1800 B=1000 T=500mm Stahlblech RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel	AT181052
Optionales Zubehör	
LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)	IU006519CZ
Seitenwände (Paar) H=1800 T=500mm, 1,2mm Baustahl RAL7035	ATSW1805
Sockel Eckteile (4 Stück) H=100mm ABS RAL7012	ATSOC104
Sockel Eckteile (4 Stück) H=200mm ABS RAL7012	ATSOC204
Sockel Tiefenteile (Paar) T=500 H=100mm Stahlblech RAL7012	ATSOT051
Sockel Breitenteile (Paar) B=1000 H=100mm Stahlblech RAL7012	ATSOB101
Anreihsatz für außen und innen mit 4x Anreihwinkel inklusive 2x Transportwinkel, 8x M6 Befestigungen, 5,6m Dichtungsband und Montagematerial	ATCCI060
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück	ACLE9301

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar	ASDRA400