

Datenblatt für Artikel: BD836603-A

Allstromsensitiver FI-Schalter 63A, 4-polig, 30mA, Typ B, WP

Serie BD, Type B (allstromsensitiv), für Anwendungen mit Wärmepumpe, Produktnorm EN 62423, EN 61008, Vorsicherungsfest



Technische Daten

Type	B (allstromsensitiv)
Bauart	G (kurzzeitverzögert) R (röntgenfest) U (umrichterfest) kv (kurzzeitverzögert)
Nennstrom (A)	63
Nennfehlerstrom I Δ n (mA)	30
Pole	4
Verlustleistung (W)	14,60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Allstromsensitiver FI-Schalter 63A, 4-polig, 30mA, Typ B, WP Serie BD, Type B (allstromsensitiv), für Anwendungen mit Wärmepumpe, Produktnorm EN 62423, EN 61008, Vorsicherungsfest	BD836603-A
Optionales Zubehör	
Hilfsschalter 1W+1Ö passend zu FI-D 125A und FI-D/B	BD900030-A
Fern- und Wiedereinschalteneinheit für FI, Serie BD bis 63A für FI Type F, EV oder B(fq), 230VAC, max. 63A, 4TE	BD900040
Klemmenabdeckung für FI-Schutzschalter Type B, Serie BD	BD900007