

Motorschutzschalter Serie CUBICO PB, 3-polig, 0,4-0,63A

Klasse 10A, Type Motorschutzschalter, Baugröße 0, Strombereich 0,4-0,63A




Technische Daten

Baugröße	0
Strombereich (A)	0,4-0,63
Type	Motorschutzschalter
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Einstellbarer Strombereich (A)	0,4 - 0,63
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3 (A)	0,63
Einstellwert des Kurzschlussauslösers (A)	8
Norm	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Pole	3
Mechanische Lebensdauer Hauptkontakt (Schaltspiele)	100000
Mechanische Lebensdauer Hilfskontakte (Schalts.)	100000
Schalzhäufigkeit bei AC-3 maximal pro Stunde	30
Ausführung des Überlastauslösers	Thermisch
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	Fingersicher
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte (mm ²)	13,2
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte (mm ²)	8,8
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] (Nm)	1,7
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte] (Nm)	1,2
Einbaulage max. Abweichung vertikal (°)	5
Einbaulage max. Abweichung horizontal (°)	5
Aufstellungshöhe (m)	2000
Verschmutzungsgrad	3
Hauptkontakte	3 Schließer
Zusätzliche Hilfskontakte	1 Schließer + 1 Öffner
Montage	Hutschiene

Schaltbild: Motorschutzschalter Serie CUBICO PB, 3-polig, 0,4-0,63A



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motorschutzscharter Serie CUBICO PB, 3-polig, 0,4-0,63A Klasse 10A, Type Motorschutzscharter, Baugröße 0, Strombereich 0,4-0,63A	BE2P0063