

# Motorschuttschalter Serie CUBICO PB, 3-polig, 17-23A

Klasse 10A, Type Motorschutzschalter, Baugröße 0, Strombereich 17,0-23,0A




## Technische Daten

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße                                            | 0                                  |
| Strombereich (A)                                    | 17,0-23,0                          |
| Type                                                | Motorschuttschalter                |
| Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)                     | 50/60                              |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)        | 8000                               |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)               | 690                                |
| Einstellbarer Strombereich (A)                      | 17 - 23                            |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3 (A)                | 23                                 |
| Einstellwert des Kurzschlussauslösers (A)           | 327                                |
| Norm                                                | IEC EN 60947-4-1<br>IEC EN 60947-2 |
| Pole                                                | 3                                  |
| Mechanische Lebensdauer Hauptkontakt (Schaltspiele) | 100000                             |
| Mechanische Lebensdauer Hilfskontakte (Schalts.)    | 100000                             |
| Schalthäufigkeit bei AC-3 maximal pro Stunde        | 30                                 |
| Ausführung des Überlastauslösers                    | Thermisch                          |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%)                       | 50                                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag            | Fingersicher           |
| Schutzart                                             | IP20                   |
| Anschlussart                                          | Schraubklemme          |
| Anschlussquerschnitt Hauptkontakte (mm <sup>2</sup> ) | 13,2                   |
| Anschlussquerschnitt Hilfskontakte (mm <sup>2</sup> ) | 8,8                    |
| Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] (Nm)                 | 1,7                    |
| Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte] (Nm)                 | 1,2                    |
| Einbaulage max. Abweichung vertikal (°)               | 5                      |
| Einbaulage max. Abweichung horizontal (°)             | 5                      |
| Aufstellungshöhe (m)                                  | 2000                   |
| Verschmutzungsgrad                                    | 3                      |
| Hauptkontakte                                         | 3 Schließer            |
| Zusätzliche Hilfskontakte                             | 1 Schließer + 1 Öffner |
| Montage                                               | Hutschiene             |

## Schaltbild: Motorschutzschalter Serie CUBICO PB, 3-polig, 17-23A



| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Motorschutzscharter Serie CUBICO PB, 3-polig, 17-23A<br>Klasse 10A, Type Motorschutzscharter, Baugröße 0, Strombereich 17,0-23,0A | BE2P2300 |