

Datenblatt für Artikel: BK080000--

UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 8TE, IP40, transparente Tür

H=230 B=210 T=100mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß



Technische Daten

Nettobreite (mm)	210,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	230,00
Nettotiefe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	0,68
EAN	9004840000047
Verlustleistung (W)	-13,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff transparent
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	8
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 8TE, IP40, transparente Tür H=230 B=210 T=100mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080000
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096