

Datenblatt für Artikel: BK080058-H

# UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 24TE, IP40, für Hohlwand

H=254 B=498 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C



## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 498,00                 |
| Nettohöhe (mm)                | 254,00                 |
| Nettotiefe (mm)               | 106,00                 |
| Nettogewicht (kg)             | 1,44                   |
| EAN                           | 9004840970012          |
| Verlustleistung (W)           | -30,00                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                     |
| Material Tür                  | Kunststoff transparent |
| Halogenfrei                   | Ja                     |
| Ausführung                    | Unterputz mit Tür      |
| Reihen                        | 1                      |
| TE pro Reihe                  | 24                     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Schutzart | IP40            |
| Farbe     | RAL 9003 (weiß) |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 24TE, IP40, für Hohlwand<br>H=254 B=498 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C | BK080058-H |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                  |            |
| Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801<br>Metall, inklusive 2x Schlüssel                                                                     | BK080096   |