

Datenblatt für Artikel: BK080759--

AP-Kombi-Mediaverteiler 2-reihig, 12TE, IP40, weiße Tür

H=361 B=287 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, mit gelochter Montageplatte



Technische Daten

Nettobreite (mm)	287,00
Nettohöhe (mm)	361,00
Nettotiefe (mm)	112,00
Nettogewicht (kg)	1,45
EAN	9004840917031
Verlustleistung (W)	-32,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Reihen	2
TE pro Reihe	12
Schutzart	IP40

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe

| RAL 9003 (weiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
AP-Kombi-Mediaverleiter 2-reihig, 12TE, IP40, weiße Tür H=361 B=287 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, mit gelochter Montageplatte			BK080759
Optionales Zubehör			
Klemmenträger mit 2x15 Schraubklemmen			BK080098
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel			BK080096
Schuko-Steckdose 2-fach 16A, 250VAC, mit Montagewinkel für BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverleiter und BK0807 = AP-Mediaverleiter, Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK085050
Hutschieneadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSEH010GS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB
Klemmenträger mit 2x8 Schraubklemmen			BK080097