

Datenblatt für Artikel: BKU6408GA-

UP-Wohnungsverteiler 2-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 24+4 TE, Vorsicherung max. 25A, 4 pol. HKL, FI-GA, 1 x LS/FI B16 1+N, 1 x LS C16/3+N, 2 x LS B16 1+N, 6 x LS B13 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=442mm, Tiefe=96mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	346,00
Nettohöhe (mm)	442,00
Nettotiefe (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	5,90
EAN	9004840897654
Verlustleistung (W)	-80,50
BxHxT mm	346x442x96

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

UP-Wohnungsverteiler 2-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 24+4 TE, Vorsicherung max. 25A, 4 pol. HKL, FI-GA, 1 x LS/FI B16 1+N, 1 x LS C16/3+N, 2 x LS B16 1+N, 6 x LS B13 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=442mm, Tiefe=96mm