

Datenblatt für Artikel: BS417502--

Sicherungsautomat, Kennlinie C, 2A, 1+N, 4,5kA, 1TE

Serie BS4, Produktnorm EN 60898-1:2019, EN 63000:2018



Technische Daten

Kennlinie	C
Pole	1+N
Verlustleistung (W)	1,40
Optionales Zubehör	BS990169-A;BS990167-A;BS990162-A;BS990163-A;BS900117--;BS990164--
Stromstärke (A)	2
Type	1+N auf 1TE
Schaltvermögen (kA)	4,50
Produktnorm	EN 60898-1:2019 EN 63000:2018

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Sicherungsautomat, Kennlinie C, 2A, 1+N, 4,5kA, 1TE Serie BS4, Produktnorm EN 60898-1:2019, EN 63000:2018		BS417502
Optionales Zubehör		
Verschienung, 1xFl 4-polig, 8xLS 1+N/1 TE, 12TE Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	244	BS990169-A
Verschienung, 1xFl 4-polig, 1xLS 3-polig, 5xLS 1+N/1TE, 12TE Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	229	BS990167-A
Verschienung, 1xFl 4-polig, 2xLS 4-polig, 18xLS 1+N/1TE, 30TE Kompaktverschienung, Gabel-/Stiftverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar	503	BS990162-A
Verschienung, 1xFl 4-polig, 3xLS 4-polig, 12xLS 1+N/1TE, 28TE Kompaktverschienung, Gabel-/Stiftverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar	535	BS990163-A
Endplatte für 4-polige Verschienungen Endkappen für die seitliche Isolierung der Schiene		BS900117
Verschienung, 1xFl 4-polig, 1xLS 4-polig, 4xLS 1+N/1TE, 12TE Kompaktverschienung, Gabel-/Stiftverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar	210	BS990164