

Verschienenung 2-polig, 1xFl 2-polig, 6xLS N+1/1 TE, 8TE

Kompaktverschienenung, Gabel-/Stiftverschienenung, 2-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig, für AMPARO Serie




Technische Daten

Querschnitt (mm²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Nein
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≥3,0mm
Mindestkriechstrecke	≥5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Verschiebung 2-polig, 1xFl 2-polig, 6xLS N+1/1 TE, 8TE



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung 2-polig, 1xFI 2-polig, 6xLS N+1/1 TE, 8TE	BSA90161
Kompaktverschienung, Gabel-/Stiftverschienung, 2-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig, für AMPARO Serie	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	