


Datenblatt für Artikel: BSB90117ME

Stiftverschienenung 3-polig, 16mm², 1m

Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm



Schrack-Info

- Stiftschiene zur Verdrahtung von Geräten mit: Kasten- oder Reihenklemme, Schellenklemme
- Teilung 17.8mm
- 57 TE
- Phasenfolge: L1, L2, L3, N, ... L1, L2, L3, N (anderer Einsatz möglich)


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC
Halogenfrei	Nach DIN EN 50267-2-2
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	bis 125
Glühdrahtfestigkeit (°C)	960
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4k
Nennspannung	400V-AC


Technische Daten - Fortsetzung

Kurzschlussfestigkeit	100Agl / 25 kA
Durchschlagsfestigkeit	36kV/mm
Verschmutzungsgrad	2
Klimafestigkeit	IEC 68-2
Brandklasse	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	21,60


Abmessungen in mm



Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende



Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mitteleinspeisung



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftverschienung 3-polig, 16mm ² , 1 m Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	BSB90117ME
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 3-polige Verschienungen, 16mm ² Endkappen für die seitliche Isolierung der Schiene	BSB00116-A