

Analoge Schaltuhr 1TE, mit Gangreserve

für DIN-Tragschienen Montage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	17,80
Nettohöhe (mm)	90,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Betriebsspannung AC (V)	230
Leistungsaufnahme	0,4W
Schaltkontakte	1 Schließer
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltleistung [Ohmsche Last]	16A / 250V~ bei $\cos\Phi=1$
Schaltleistung [Induktive Last]	2,5A / 250V~ bei $\cos\Phi=0,6$
Schaltleistung (kW)	min. 1000mW (10V / 10mA)
Kürzester Schaltabstand	15 Min.
Genauigkeit	Quarz: $\leq \pm 1$ Sek./Tag
Gangreserve	100 Stunden
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-10 bis +50
Gehäuse	Selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35mm Hutschiene
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II


Technische Daten - Fortsetzung

Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV


Schaltlasten

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1000W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Schaltbild: Analoge Schaltuhr 1TE, mit Gangreserve



Maßbild: Analoge Schaltuhr 1TE, mit Gangreserve



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Analoge Schaltuhr 1TE, mit Gangreserve für DIN-Tragschienen Montage	BZH11161