

Netzwerk-Standschrank

DSZ, zerlegbar, B800 H1970 T 800, 19"42HE



SCHRACK-Info

- Pulverbeschichtetes Stahlblechskelett 1,5mm
- Höhe: 42HE
- Breite: 800mm
- Tiefe: 800mm
- Abnehmbare Teile:
 - Vorderteil: 105mm
 - Rückteil: 105mm
- Mittelteil geschweißt:
 - 390mm bei 800 tiefem Schrank
 - 590mm bei 800 tiefem Schrank
 - 690mm bei 900 tiefem Schrank
 - 790mm bei 1.000 tiefem Schrank
 - 990mm bei 1.200 tiefem Schrank
- Farbe:
 - Hellgrau RAL 7035
 - Steher Blau RAL 5005
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung:
 - 15 – 22 HE: 300 kg
 - 27 – 47 HE: 400 kg
- Schutzart: IP20

- Sichttüre aus Sicherheitsglas (ESG) 4mm inkl. komfortablem Schwenkhebel. Vorbereitet für Halbzylinder. Halbzylinder (Bestellnr.: DV900333), Tiefe= 40mm, Durchmesser= 17mm, Fixierung= M5 Schraube, optional erhältlich.
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich .
- Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel.
- Sichttüre durch optional erhältliche Metalltüre DSRT (Vollmetall oder perforiert) ersetzbar.
- Rück- und Seitenwände abnehm- und absperribar. Schlüssel inkludiert.
- Rückwand durch optional verfügbare Rücktür DSRT ersetzbar. Ausführung als Glastüre oder Metalltüre (Vollmetall oder perforiert) möglich.
- Verzinkte 19"-Schienen (4 Stk.). Stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Bei 800 mm breiten DSZ-Schränken können die 19"-Schienen auch auf 21"-Breite verstellt werden.
- Bei 900, 1.000 und 1.200mm tiefen DSZ-Schränken ist ein zusätzliches mittleres vertikales Montageschienen-Paar auf halber Tiefe installiert. Dies ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von Komponenten mit einer hohen Einbautiefe in Kombination mit dem Standardzubehör.
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand:
 - B600 – 43mm
 - B800 – 50mm
- Mindest-Abstand der hinteren vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zur Rückwand bei Maximalabstand:
 - B600 – 45mm
 - B800 – 55mm
- Maximalabstand (zwischen vorne und hinten) der vertikalen Montageleisten (19"-Schienen):
 - B600 x T600 – 494mm
 - B600 x T800 – 694mm
 - B600 x T800 – 794mm
 - B600 x T1000 – 894mm
 - B600 x T1200 – 1.094mm
 - B800 x T600 – 470mm
 - B800 x T800 – 670mm
 - B800 x T800 – 770mm
 - B800 x T1000 – 870mm
 - B800 x T1200 – 1.070mm
- Max. Einbautiefe für Komponenten bei Aufstellung auf Fachböden:
 - T600 – 575mm
 - T800 – 775mm
 - T900 – 875mm
 - T1000 – 975mm
 - T1200 – 1175mm
- Freier Abstand (links/rechts) zwischen den vertikalen Montageleisten (19"-Schienen): 451 mm
- Dachkonstruktion mit 19"-Stanzung.
- 600 mm tiefe DSZ-Schränke mit 8 HE tiefer Dachöffnung versehen, flexibel abgedeckt mit 1 x 4HE und 2 x 2HE Abdeckungen.
- 800 mm tiefe DSZ-Schränke mit 10 HE tiefer Dachöffnung versehen, flexibel abgedeckt mit 2 x 4HE und 1 x 2HE Abdeckungen.
- 1000 mm und 1200 mm tiefe DSZ-Schränke mit 12 HE tiefer Dachöffnung versehen, flexibel abgedeckt mit 2 x 4HE und 2 x 2HE Abdeckungen.
- Bodenkonstruktion mit 19"-Stanzung.
- Dachlüfter-Gruppen auch in Bodengruppe einsetzbar. Optionaler Sockel nötig.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit Blindplatten versehen.
- Dach-Bürsteneinführung (Bestellnr.: DBK24800) optional verfügbar

- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 und Erdungskit inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: 24 Stk. Käfigmuttern und -Schrauben M6, 4 Stk. Nivellierfüße
- Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Kabeleinführungen, Fachböden, Patchpaneile, Kabelführungen, Netzleisten, Türen, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut auf Einwegpalette ausgeliefert

Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	1.970,00
Nettotiefe (mm)	800,00
Nettogewicht (kg)	95,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	42U-1970mm
Farbe	RAL 7035 / RAL 5005 (Lichtgrau / Blau)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Standschrank DSZ, zerlegbar, B800 H1970 T 800, 19"42HE	DSZ428080
Optionales Zubehör	
Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel inklusive 1x Senkkopfschraube M5x16mm V2A	DV900333S
Dachkabeleinführung mit Staubschutz-Bürste, 2HE, RAL7035	DBK24800
Dachlüfter mit 2 Ventilatoren u. Thermostat, 19", 4HE, RAL7035 für Standschränke DS/DSZ und DSS	DLT44802-A
Sockel Seitenprofilpaar T=800 H=120 für Datenschrank RAL7035	DSOT1280
Sockel-Blende perforiert mit Staubfilter, B=800 für Daten- Standschrank, RAL7035	DSOF1283
19" Kabelführungspanel, 5 Metall-Ringe 80x40mm, 1HE, RAL7035	DBC14805
19" Kabelführungspanel, 5 große Ringe 40x83mm, 1HE, RAL7035	DBK14805
19" Fachboden Fix, bis 80kg Last, T=450mm, 1HE, RAL7035	DFS14845-C
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035	IU070114-3
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
19" Montageplatte, 14HE, Stahlblech, gelocht inklusive Schrauben und Käfigmuttern	DMP1914
Schrackleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240GS