

Datenblatt für Artikel: DTT166010B

Serverschrank S-RACK, B=600 H=855 T=1000, 19", 16HE

800kg Last, Vordertüre Perforiert volle Breite, Rücktüre Perforiert Doppelflügel, RAL9005 Schwarz



SCHRACK-Info

Serverschränke werden überwiegend in Rechenzentren und Serverräumen eingesetzt, wo eine erhöhte Traglast gefordert ist und schwere Einbauten, wie Server, USV, etc., untergebracht werden müssen.

- **Material-Stärke:**
 - Dach und Bodengruppe: 1,5mm
 - Eckprofil: 1,2mm
 - Schiene: 1,5mm
 - Vordere Metalltür perforiert, volle Breite: 80%
 - Rücktüre perforiert Doppelflügel: 80%
 - Seitenwand: 0,8mm
- **Farbe:**
 - RAL9005 (schwarz)
- **Höhe:** 16HE
- **Breite:** 600mm
- **Tiefe:** 1.000mm
- **Maximallast:** bei gleichmäßiger Verteilung: 800kg
- **Schutzart:** IP20

- **Zerlegbarkeit:** Die Einzelteile des Schrankes sind miteinander verschraubt. Der Schrank wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden.
- **Vordertüre:** Metalltür perforiert volle Breite inklusive komfortablem Schwenkhebel mit Schloss und Schlüsseln. Ein Umrüstsatz für Halbzylinder (DTZLOCK02) ist optional verfügbar. Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich.
- **Seiten- und Rückentür:** Abnehmbare Seiten- und Rückentür mit Schloss und Schlüsseln. Rücktüre perforiert Doppelflügel
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach und Boden. Bei Auslieferung mit Plastik-Blindabdeckungen versehen. Der Boden beherbergt zusätzlich eine große ausbrechbare Blindplatte, die für die Kabeleinführung leicht zu entfernen ist. Bürsteneinführung DTBB optional verfügbar
- **Kühlung:** Passive Kühlung durch Wärmeaustausch mit dem Außenbereich. Am Dach sind Ventilationsschlitze für die Kühlung vorbereitet. Aktive Kühlung durch optionale Lüftergruppen DTLT.
- **Schienen:** 19"-Schienen (4 Stück), tiefenverstellbar, HE Markierungen vorhanden.
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Fachböden, Kabelführungen, Türen, etc.) verfügbar.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Nivellierfüsse:** Nivellierfüsse sind inkludiert
- **Inkludiertes Montagematerial:** 16 Stück Käfigmuttern und -schrauben
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut auf einer Einwegpalette ausgeliefert.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	855,00
Nettotiefe (mm)	1.000,00
Nettogewicht (kg)	39,70
EAN	9004840691702
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	16
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Schutzart	IP20
Maximallast (kg)	800
Serie	S-RACK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Serverschrank S-RACK, B=600 H=855 T=1000, 19", 16HE	DTT166010B
800kg Last, Vordertüre Perforiert volle Breite, Rücktüre Perforiert Doppelflügel, RAL9005 Schwarz	
Optionales Zubehör	
	DTOT10601B

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL9005 Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTRO2A-B
Dach-Lüfter 4-fach f. S-RACK Standschrank Digital Thermostat RAL9005, Montage von Schrank-Innenseite. Geeignet für 800, 1000 und 1200mm tiefe Schränke. Nicht empfohlen für 600mm tiefe Schränke.	DTLTRO4D-B
Dach-Lüfter 4-fach für S-RACK Standschrank Analog Thermostat RAL9005, Montage von Schrank-Innenseite	DTLTRO4A-B
Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank 70x316mm, ersetzt zwei Blindabdeckungen	DTZBRUSH02
Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank 70x500mm, ersetzt drei Blindabdeckungen	DTZBRUSH03
Schwenkhebel Umrüstsatz für Halbzylinder für S-RACK Standschrank DT und Wandschrank DTWI. Für DTWI ist zusätzlich DTZLOCK05 nötig	DTZLOCK02
Anreihkit für DT/DTT-Schränke, T= 800mm, 1000mm, schwarz RAL9005, 1 Set = 2 Abdeckungen (für oben und unten) + 8x Schrauben 6,3 x 12	DTRA0800-B
19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=720mm, 1HE, RAL9005 4 Punkt Montage	DTFF1720-B
19" Fachboden Fix, 2HE, bis 50kg Last, T=650mm, Low Profile 4 Punkt Montage, RAL9005	DTFL2650-B
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL9005	DTBC105R-B
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 130mm, RAL9005	DTBC105RGB
Käfigmutter Set M6, je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DTSRA050
Schränkleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
19" Erdungs-Set, 1HE, 10 Erdungspunkte 4 Stück x 4mm Durchmesser x 40cm lange gelb/grüne Drähte, inklusive Schrauben und Käfigmuttern	DTRE0001
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL9005 Schwarz, einteilig, Patchkabelverriegelung unten	HSE0240SP
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035	IU070114-3
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457