

Datenblatt für Artikel: DTT478020B

# Serverschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19", 47HE

800kg Last, Vordertüre Perforiert volle Breite, Rücktüre Perforiert Doppelflügel, RAL9005 Schwarz



## SCHRACK-Info

Serverschränke werden überwiegend in Rechenzentren und Serverräumen eingesetzt, wo eine erhöhte Traglast gefordert ist und schwere Einbauten, wie Server, USV, etc., untergebracht werden müssen.

- **Material-Stärke:**
  - Dach und Bodengruppe: 1,5mm
  - Eckprofil: 1,2mm
  - Schiene: 1,5mm
  - Vordere Metalltür perforiert, volle Breite: 80%
  - Rücktüre perforiert Doppelflügel: 80%
  - Seitenwand: 0,8mm
- **Farbe:**
  - RAL9005 (schwarz)
- **Höhe:** 47HE
- **Breite:** 800mm
- **Tiefe:** 1.200mm
- **Maximallast:** bei gleichmäßiger Verteilung: 800kg
- **Schutzart:** IP20

- **Zerlegbarkeit:** Die Einzelteile des Schrankes sind miteinander verschraubt. Der Schrank wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden.
- **Vordertüre:** Metalltür perforiert volle Breite inklusive komfortablem Schwenkhebel mit Schloss und Schlüsseln. Ein Umrüstsatz für Halbzylinder (DTZLOCK02) ist optional verfügbar. Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich.
- **Seiten- und Rückentür:** Abnehmbare Seiten- und Rückentür mit Schloss und Schlüsseln.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach und Boden. Bei Auslieferung mit Plastik-Blindabdeckungen versehen. Der Boden beherbergt zusätzlich eine große ausbrechbare Blindplatte, die für die Kabeleinführung leicht zu entfernen ist. Bürsteneinführung DTBB optional verfügbar
- **Kühlung:** Passive Kühlung durch Wärmeaustausch mit dem Außenbereich. Am Dach sind Ventilationsschlitze für die Kühlung vorbereitet. Aktive Kühlung durch optionale Lüftergruppen DTLT.
- **Schienen:** 19"-Schienen (4 Stück), tiefenverstellbar, HE Markierungen vorhanden.
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Fachböden, Kabelführungen, Türen, etc.) verfügbar.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Nivellierfüsse:** Nivellierfüsse sind inkludiert
- **Inkludiertes Montagematerial:** 16 Stück Käfigmuttern und -schrauben
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut auf einer Einwegpalette ausgeliefert.

## Technische Daten

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nettobreite (mm)              | 800,00             |
| Nettohöhe (mm)                | 2.232,00           |
| Nettotiefe (mm)               | 1.200,00           |
| Nettogewicht (kg)             | 127,60             |
| EAN                           | 9004840947458      |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 5                  |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                 |
| HE                            | 47                 |
| Farbe                         | RAL 9005 (Schwarz) |
| Schutzart                     | IP20               |
| Maximallast (kg)              | 800                |
| Serie                         | S-RACK             |

| BEZEICHNUNG                                                                                       | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Serverschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19", 47HE                                              |            |
| 800kg Last, Vordertüre Perforiert volle Breite, Rücktüre Perforiert Doppelflügel, RAL9005 Schwarz | DTT478020B |

### Optionales Zubehör

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                          | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                            |            |
| Sockel Set H100 für S-RACK Standschrank B=800 T=1200 RAL9005<br>schwarz                                                                                                                              | DTOT10802B |
| Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL9005<br>Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank                                                                           | DTLRO2A-B  |
| Dach-Lüfter 4-fach f. S-RACK Standschrank Digital Thermostat<br>RAL9005, Montage von Schrank-Innenseite. Geeignet für 800, 1000 und 1200mm tiefe Schränke. Nicht empfohlen für 600mm tiefe Schränke. | DTLRO4D-B  |
| Dach-Lüfter 4-fach für S-RACK Standschrank Analog Thermostat<br>RAL9005, Montage von Schrank-Innenseite                                                                                              | DTLRO4A-B  |
| Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank<br>70x316mm, ersetzt zwei Blindabdeckungen                                                                                               | DTZBRUSH02 |
| Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank<br>70x500mm, ersetzt drei Blindabdeckungen                                                                                               | DTZBRUSH03 |
| Schwenkhebel Umrüstsatz für Halbzylinder für S-RACK<br>Standschrank DT und Wandschrank DTWI. Für DTWI ist zusätzlich DTZLOCK05 nötig                                                                 | DTZLOCK02  |
| Anreihkit für DT/DTT-Schränke, T=1200mm, schwarz<br>RAL9005, 1 Set = 2 Abdeckungen (für oben und unten) + 8x Schrauben 6,3 x 12                                                                      | DTRA1200-B |
| 19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=720mm, 1HE, RAL9005<br>4 Punkt Montage                                                                                                                           | DTFF1720-B |
| 19" Fachboden Fix, 2HE, bis 50kg Last, T=650mm, Low Profile<br>4 Punkt Montage, RAL9005                                                                                                              | DTFL2650-B |
| 19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL9005                                                                                                                                            | DTBC105R-B |
| 19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 130mm, RAL9005                                                                                                                                           | DTBC105RGB |
| Käfigmutter Set M6, je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe                                                                                                                                         | DTSRA050   |
| Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschallsensor<br>automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil                                                                  | DTLIGHT01  |
| Kabelführungsset vertikal, Metall, für S-RACK Schrank 47HE<br>1VE = 2 Stück, schwarz RAL9005                                                                                                         | DTKV47MS-B |
| 19" Erdungs-Set, 1HE, 10 Erdungspunkte<br>4 Stück x 4mm Durchmesser x 40cm lange gelb/grüne Drähte, inklusive Schrauben und Käfigmuttern                                                             | DTRE0001   |
| Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL9005<br>Schwarz, einteilig, Patchkabelverriegelung unten                                                                                       | HSERO240SP |
| 19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035                                                                                                                                          | IU070114-3 |
| 19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE<br>2m-Anschlußkabel, RAL7035                                                                                                            | IU070113   |
| 19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz<br>ALU Profil                                                                                                                            | Q7070114-A |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                     | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                       |            |
| 19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz<br>1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil | Q7070113-A |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes<br>Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"         | QLGSW2457  |