

Schrankleuchte, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage



Produktinfo

Hauptmerkmale

- Beleuchtung in Gehäusen für Industrie und IT-Anwendungen
- Kompakt mit einer Breite von 26mm Schwenkrotor für verschiedene Befestigungsarten
- Ohne und mit Werkzeug zu befestigen
- Zur Unterstützung der Montage immer mit Magnet
- Mit fest montierter Anschlussleitung
- Auf Metallflächen, an Profilen und im 19" -Rack
- Magnetbefestigung, Magnetbefestigung und Schrauben, Magnetbefestigung und Rasten
- Schrauben an Profilen mit variablem Lochabstand
- Netzspannung-EVG: 230V/50-60 Hz
- ENEC-Zulassung, TÜV-GS-Zeichen
- Mit Stecker zur Schaltung über Türpositionsschalter (optional)
- Kabelausgang seitlich oder auf der Rückseite der Leuchte

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	25,00
Nettotiefe (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	0,40

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45

Datei Tabelle: Schrankleuchte, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage

Elektrische Anschlusswerte

Nennleistung	8W
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10% bei 50-60 Hz
Nennstrom bei 110V AC / 230 V AC	50 Hz - 0,030 A / 60 Hz - 0,035 A
Potentialfreier Kontakt	über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker, 2,5 A
Anschlussleitung	2x0,75 mm ² , 1,5m lang Mantelfarbe: schwarz

Schutzart/Schutzklasse

Schutzart/Schutzklasse	IP 20/11 (schutzisoliert)
------------------------	---------------------------

Leuchtmittel

Typ/Sockel	T5/G5
Lampenstart	Warmstart
Mittlere Lebensdauer	10.000 h
Lichtfarbe	4.300 K (kaltweiß)

Normen und Kennzeichnungen

Kennzeichnung	CE, ENEC
Prüfnormen	EN 60598EN 55015
Störaussendungen	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Richtlinien	73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/55/EG

Weitere Daten

Betriebsgerät	elektronisch
L/H/B	448 x 54,5x26 mm
Masse	ca. 320 gr.
Betriebstemperatur	-15 bis + 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis + 85 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lagerung (nicht kondensierend)	0-50% / 0-85%

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schrankleuchte, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage	DV900330-A
Optionales Zubehör	
Kabel für Türpositionsanschluss an Leuchte DV90033x-A	DV900332
Adapter für DS-, DSZ-, DSS-Schränke und Türkontakt ACDSW010	DSADA001
Türkontaktschalter Kunststoff IP65	ACDSW010