

Datenblatt für Artikel: DV900336-A

Schrankleuchte LED, 945lm, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage



Produktinfo

Hauptmerkmale

- Beleuchtung in Gehäusen für Industrie und IT-Anwendungen
- Kompakt mit einer Breite von 26 mm
- Schwenkrotor für verschiedene Befestigungsarten
- Ohne und mit Werkzeug zu befestigen
- Zur Unterstützung der Montage immer mit Magnet
- Effektive LED-Beleuchtung, drehbare LED-Einheit, 50.000 h Lebensdauer
- Mit fest montierter Anschlussleitung
- Auf Metallflächen, an Profilen und im 19" -Rack
- Magnetbefestigung, Magnetbefestigung und Schrauben, Magnetbefestigung und Rasten
- Schrauben an Profilen mit variablem Lochabstand
- Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
- Mit Stecker zur Schaltung über Türpositionsschalter (optional)
- Kabelausgang seitlich oder auf der Rückseite der Leuchte

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	25,00
Nettotiefe (mm)	55,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	0,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Datei Tabelle: Schrankleuchte LED, 945lm, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage

Elektrische Anschlusswerte

Nennleistung	7,9 W
Nennspannung	220 - 240 V AC / 50-60 Hz
Nennstrom bei 230 V AC	0,08 A
Potentialfreier Kontakt	über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker, 2,5 A
Anschlussleitung	2x0,75 mm ² , 1,5 m lang Mantelfarbe: schwarz

Schutzart/Schutzklasse

Schutzart/Schutzklasse	IP 20/11 (schutisoliert)
------------------------	--------------------------

Leuchtmittel

Typ	18 SMD Power LEDs / 700lm
-----	---------------------------

Mittlere Lebensdauer	50.000 h
----------------------	----------

Lichtfarbe	weiß
------------	------

Normen und Kennzeichnungen

Kennzeichnung	CE
---------------	----

Prüfnormen	EN 60598
------------	----------

Richtlinien	73/23/EWG
-------------	-----------

Weitere Daten

Betriebsgerät	elektronisch
---------------	--------------

L x H x B	448 x 54,5 x 26 mm
-----------	--------------------

Masse	ca. 430 gr.
-------	-------------

Betriebstemperatur	-30 bis +60 C°
--------------------	----------------

Lagertemperatur	-20 bis + 60 C°
-----------------	-----------------

Luftfeuchtigkeit Betrieb / Lagerung (nicht kondensierend)	30% / 60%
---	-----------

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schrankleuchte LED, 945lm, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage	DV900336-A
Optionales Zubehör	
Kabel für Türpositionsanschluss an Leuchte DV90033x-A	DV900332
Adapter für DS-, DSZ-, DSS-Schränke und Türkontakt ACDSW010	DSADA001
Türkontaktschalter Kunststoff IP65	ACDSW010