

Datenblatt für Artikel: EHLED350D-

Unterputz Dimmer für LED 4-350VA (mit Anschlussdrähten), RLC

Für Tastersteuerung



Technische Daten

Nettolänge (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	45,00
Nettotiefe (mm)	12,00
Nettogewicht (kg)	0,02
Design	CUBIC CLASSIC
Produkttyp	Dimmer
Dimmertyp	Universal-Dimmer
Lasttyp	Induktiv Kapazitiv Ohmsch
Dimmbare Leuchtmittel	Dimmbare 230V LED-Lampe Niedervolt-Halogenlampe mit konventionellem Trafo Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Netzteil Hochvolt-Halogenlampe Dimmbare Energiesparlampe CFL Glühlampe

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsbereich	4-100/350 W/VA
Nennspannung	230V-AC
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Schutzfunktion	Reversibler elektronischer Überlastschutz Elektronischer Kurzschlusschutz
Schutzart	IP20
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	45x45x12
Einbautiefe mm (mm)	12

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Dimmer für LED 4-350VA (mit Anschlussdrähten), RLC Für Tastersteuerung	EHLED350D