

Datenblatt für Artikel: ESL820106-

Pollerleuchte ALVA BL 540/ 170 TR 360°

1000lm 830 IP65 IK10

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	540,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	5,81
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	159
Systemeffizienz (lm/W)	79
Leistung (W)	16
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	2
Lichtstrom (lm)	1270

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	170x540

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Pollerleuchte ALVA BL 540/170 TR 360° 1000lm 830 IP65 IK10

ESL820106

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt