

Datenblatt für Artikel: ESL820328-

Pollerleuchte ALVA BL 540/ 170 TR 360°

1200lm 840 IP65 IK10

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	540,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	6,77
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	159
Systemeffizienz (lm/W)	84
Leistung (W)	16
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	1
Lichtstrom (lm)	1350

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	1
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	170x540

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Pollerleuchte ALVA BL 540/170 TR 360° 1200lm 840 IP65 IK10

ESL820328

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt