

Datenblatt für Artikel: ESL820601 -

Pollerleuchte ALVA BL 940/ 170 TR 180°

600lm 830 IP65 IK10

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	940,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	7,83
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	159
Systemeffizienz (lm/W)	47
Leistung (W)	16
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	2
Lichtstrom (lm)	760

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	170x940

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 TR 180° 600lm 830 IP65 IK10 Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt	ESL820601