

Datenblatt für Artikel: ESL820649-

Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 180°

500lm 830 IP65 IK10

Diffusor: opal, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	940,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	7,83
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	283
Systemeffizienz (lm/W)	38
Leistung (W)	16
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	2
Lichtstrom (lm)	620

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	170x940

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 180° 500lm 830 IP65 IK10 Diffusor: opal, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt	ESL820649