

Datenblatt für Artikel: ESL820984-

Pollerleuchte ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffusor: opal, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Integrierter Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung, IR Fernbedienbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	940,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	7,83
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	283
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Systemeffizienz (lm/W)	37
Leistung (W)	17
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	1
Lichtstrom (lm)	630
Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK09
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	170x940

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pollerleuchte ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65	
Diffusor: opal, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Integrierter	ESL820984
Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung, IR Fernbedienbar	