

Datenblatt für Artikel: ESL821059-

Pollerleuchte ALVA BL 700/ 100 OP 360°

400lm 830 IP65 IK09

Diffusor: opal, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	700,00
Nettodurchmesser (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	3,12
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	160
Systemeffizienz (lm/W)	57
Leistung (W)	7
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	2
Lichtstrom (lm)	400

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK09
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	100x700

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Pollerleuchte ALVA BL 700/100 OP 360° 400lm 830 IP65 IK09

Diffusor: opal, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt

ESL821059