

Datenblatt für Artikel: ESL821196-

Pollerleuchte ALVA 700/ 100 TR 360° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Integrierter Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung, IR Fernbedienbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	700,00
Nettodurchmesser (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	211
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	7
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	1
Lichtstrom (lm)	600
Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	1
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK09
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	100x700

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Polsterleuchte ALVA 700/100 TR 360° 600lm 840 MD IR DALI IP65	
Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Integrierter	ESL821196
Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung, IR Fernbedienbar	