

Datenblatt für Artikel: ESL821257-

Pollerleuchte ALVA BL 700/ 100 TR 360° 500lm 830 DALI IP65

Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	700,00
Nettodurchmesser (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	3,25
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pollerleuchte
Montage	Bodenmontage
Farbe	grafit
Ausstrahlwinkel (°)	211
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Systemeffizienz (lm/W)	71
Leistung (W)	7
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	2

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	500
Lebensdauer	70.000h (L80B50)
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	1
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK09
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	100x700

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pollerleuchte ALVA BL 700/100 TR 360° 500lm 830 DALI IP65 Diffusor: transparent, graphitgrau, Seeluftgeschützt, Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt	ESL821257