

Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen, weiß

Schraubklemmen



Schrack-Info

Schlichte Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz bestehend aus einem Metalltragrahmen (feuerverzinkter Stahl) und einer Kunststoff-Abdeckung aus ABS. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreichen mehrerer Schalter- bzw. Schuko-Einsätze.




Technische Daten

Serie	03-VISIO 50
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
Anschlussart	Schraubklemme

Technische Daten - Fortsetzung

Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe (mm)	30

Abmessungen (mm)



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen, weiß	EV101004
Schraubklemmen	