

Datenblatt für Artikel: EV103325--

Dimmereinsatz 3-350 VA, dim. LED, inkl. Abdeckung VISIO S 55

Zu komplettieren in VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ mit Rahmen 1-fach EV105301-- , 2-fach EV105302-- , 3-fach EV105303--



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	71,00
Nettohöhe (mm)	71,00
Nettotiefe (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Dimmer
Dimmertyp	Phasenabschnittsdimmer
Lasttyp	Kapazitiv Ohmsch

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbare Leuchtmittel	Dimmbare 230V LED-Lampe Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Netzteil Hochvolt-Halogenlampe Glühlampe
Leistungsbereich	3-350 W/VA
Betriebsspannung AC (V)	230
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	0°C bis +35°C
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
Anschlussart	Anschlussklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	71x71x42
Einbautiefe mm (mm)	35

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmereinsatz 3-350 VA, dim. LED, inkl. Abdeckung VISIO S 55	EV103325
Zu komplettieren in VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ mit Rahmen 1-fach EV105301-- , 2-fach EV105302-- , 3-fach EV105303--	