

Datenblatt für Artikel: EV121352--

Steckdose mit Erdungsstift u. erhöhtem Berührungsschutz, Silb

VISIO S 55 (55x55), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	silber
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Material	ABS
	Messing
	Stahl verzinkt
	Kunststoff
	Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit Erdungsstift u. erhöhtem Berührungsschutz, Silb	EV121352
VISIO S 55 (55x55), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, Silber	EV125301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, Silber	EV125302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 3-fach, Design CUBIC, Silber	EV125303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 4-fach, Design CUBIC, Silber	EV125304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 5-fach, Design CUBIC, Silber	EV125305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	