

Datenblatt für Artikel: G163290114

HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø114mm, ohne Schaft



Schrack-Info

Bezeichnung: HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, ohne Schaft.

Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, bedingt in Holz und Kunststoff.

Eigenschaften:

- Sehr schneller Sägefortschritt
- Minimiertes Rattern und Quietschen
- Schnitttiefe: 36mm
- Vario Verzahnung
- M42 Bimetall (8% Kobalt)

Technische Daten

Nettohöhe (mm)	44,00
Nettodurchmesser (mm)	114,00
Nettogewicht (kg)	0,48
Type	Dosensäge
Hersteller	Würth

Technische Daten HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge

Modelle		GI63212106	GI63268061	GI63290105	GI63290114
Abmessungen	mm	21	68	105	114
	Zoll	13/16	2 11/16	4 1/8	4 1/2
Empholene Drehzahlen 1 / min	Weicher Stahl	425	130	80	75
	WS VA	210	65	40	35
	Gußeisen	280	85	55	50
	Messing	560	165	110	100
	Alu	630	190	120	105
Verpackungseinheiten		1			

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø114mm, ohne Schaft	GI63290114