


Datenblatt für Artikel: H5GLU01K0U

# Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e, PVC, grün, 1,0m



## SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE.

Patchkabel mit angespritzter Knickschutzhülle in der gleichen Farbe wie das verwendete Kabel. Belegung 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 und IEC 61156-5.



## Technische Daten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kategorie                   | Cat.5e               |
| Kabelaufbau                 | 4x2xAWG26/7          |
| Kabelschirm                 | SF/UTP               |
| Beschaltung                 | 1:1                  |
| Übertragungsgeschwindigkeit | bis Gigabit Ethernet |
| Anzahl der Paare            | 4                    |
| Schirmung                   | geschirmt            |
| Kabelmantel                 | PVC                  |
| Leucht-Funktion             | ohne LED             |
| Nettogewicht (kg)           | 0,05                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farbe                         | grün                                          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                                            |
| RoHS                          | konform                                       |
| Patchkabellänge (m)           | 1,0                                           |
| Nettobreite (mm)              | 180,00                                        |
| Nettohöhe (mm)                | 170,00                                        |
| Stecker Norm                  | EN 60603-7                                    |
| Stecker Type                  | RJ45 mit 360° Schirmung                       |
| Belegung                      | EIA/TIA 568B 1:1                              |
| Verpackung                    | Einzel im durchsichtigen Polybag mit Etikette |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e, PVC, grün, 1,0m          |         |                       | H5GLU01K0U |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                  |         |                       |            |
| TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.5e (SFA)           |         |                       | HSEMRJ5GWS |
| Patchpanel 19" 24xRJ45 geschirmt Cat.5e, 1HE, RAL7035      |         |                       | HSEMG245GS |
| Lichtgrau                                                  |         |                       |            |
| F/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blau, Box 305m  | 75      | 17                    | HSEKF424P1 |
| F/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, Eca, blau, Box 305m | 75      | 17                    | HSEKF424H1 |
| SF/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blau           | 75      | 23                    | HSKS424PP5 |
| Trommel 500m                                               |         |                       |            |