


Datenblatt für Artikel: H5ULY03K0Y

Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.5e, PVC, gelb, 3,0m



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE.

Patchkabel mit angespritzter Knickschutzhülle in der gleichen Farbe wie das verwendete Kabel. Belegung 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 und IEC 61156-5.



Technische Daten

Kategorie	Cat.5e
Kabelaufbau	4x2xAWG24/7
Kabelschirm	U/UTP
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	bis Gigabit Ethernet
Anzahl der Paare	4
Schirmung	ungeschirmt
Kabelmantel	PVC
Leucht-Funktion	ohne LED
Nettogewicht (kg)	0,12

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	gelb
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
RoHS	konform
Patchkabellänge (m)	3,0
Nettobreite (mm)	190,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Stecker Norm	EN 60603-7
Stecker Type	RJ45 ungeschirmt
Belegung	EIA/TIA 568B 1:1
Verpackung	Einzel im durchsichtigen Polybag mit Etikette

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.5e, PVC, gelb, 3,0m			H5ULY03K0Y
Optionales Zubehör			
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5UWS
Patchpanel 19" 24xRJ45 ungeschirmt Cat.5e, 1HE, RAL7035			HSERU245GF
Lichtgrau			
Datendose 2xRJ45 ungeschirmt Cat.5e, 80x80mm, RAL9010			HSEDU2UW5F
Reinweiß			
U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blau, Box 305m	69	15	HSEKU424P1
U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, grau, Box 305m	69	15	HSEKU424P0
U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, Eca, blau, Box 305m	69	15	HSEKU424H1