


Datenblatt für Artikel: H6GLY10K0Y

Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, gelb, 10,0m



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE.

Patchkabel mit angespritzter Knickschutztülle in der gleichen Farbe wie das verwendete Kabel. Belegung 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 und IEC 61156-6.



Technische Daten

Kategorie	Cat.6
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	S/FTP
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	bis Gigabit Ethernet
Anzahl der Paare	4
Schirmung	geschirmt
Kabelmantel	PVC
Leucht-Funktion	ohne LED
Nettogewicht (kg)	0,32

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	gelb
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
RoHS	konform
Patchkabellänge (m)	10,0
Isolationsspannung	300V
Stecker Norm	EN 60603-7
Stecker Type	RJ45 mit 360° Schirmung
Belegung	EIA/TIA 568B 1:1
Verpackung	Einzel im durchsichtigen Polybag mit Etikette

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, gelb, 10,0m			H6GLY10K0Y
Optionales Zubehör			
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWT
Patchpanel 19" 24xRJ45 geschirmt Cat.6, 1HE, RAL7035 Lichtgrau			HSEMG246GP
Datendose 2xRJ45 geschirmt Cat.6, UAE, 80x80mm, RAL9010 Reinweiß, UAE Zentralplatte, Design Schalterprogramm kompatibel			HSEMG2UW6P
			HSKF423H65
F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau Schnittware	79	20	HSEKP423HA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% blau Trommel 500m	77	25	HSKP423PP5
F/FTP Kabel Cat.6a, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LS0H-3, Dca blau, Schnittware	79	40	HSEKP823HA
S/FTP Kabel Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000MHz, LS0H, Dca, 30% blau Trommel 500m	77	50	HSKP823PP5