


Datenblatt für Artikel: H6ULR02K0R

Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, rot, 2,0m



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE.

Patchkabel mit angespritzter Knickschutzhülle in der gleichen Farbe wie das verwendete Kabel. Belegung 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 und IEC 61156-6.

Technische Daten

Kategorie	Cat.6
Kabelaufbau	4x2xAWG24/7
Kabelschirm	U/UTP
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	bis Gigabit Ethernet
Anzahl der Paare	4
Schirmung	ungeschirmt
Kabelmantel	PVC
Leucht-Funktion	ohne LED
Nettogewicht (kg)	0,09
Farbe	rot
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
RoHS	konform
Patchkabellänge (m)	2,0
Nettobreite (mm)	240,00
Nettohöhe (mm)	200,00
Stecker Norm	EN 60603-7
Stecker Type	RJ45 ungeschirmt
Belegung	EIA/TIA 568B 1:1
Verpackung	Einzel im durchsichtigen Polybag mit Etikette

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, rot, 2,0m			H6ULR02K0R
Optionales Zubehör			
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6UWS
Patchpanel 19" 24xRJ45 ungeschirmt Cat.6, 1HE, RAL7035 Lichtgrau			HSERU246GV
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH B2ca-s1a,d1,a1 blau, Trommel 500m	68	19	HSKU423BP5
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, blau Box 305m	69	18	HSEKU423P4