

Datenblatt für Artikel: H6USG07K0G

LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 7,0m



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE. Am RJ45 des LED Patchkabel befinden sich zwei Kontaktöffnungen für den Patchfinder. Durch Anstecken des Patchfinders an diese Kontaktöffnungen werden die LEDs des LED Patchkabels zum Leuchten gebracht. Dadurch ist die Identifizierung der Patchung möglich. Die Datenübertragung bleibt dabei gewährleistet. Belegung 1:1.

Technische Daten

Kategorie	Cat.6
Kabelaufbau	4x2xAWG24/7
Kabelschirm	U/UTP
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	bis Gigabit Ethernet
Anzahl der Paare	4 + 1
Schirmung	ungeschirmt
Kabelmantel	LS0H
Leucht-Funktion	mit LED
Nettogewicht (kg)	0,02
Farbe	grau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
RoHS	konform
Patchkabellänge (m)	7,0
Stecker Norm	EN 60603-7
Stecker Type	RJ45 ungeschirmt
Belegung	EIA/TIA 568B 1:1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LSOH, grau, 7,0m			H6USG07K0G
Optionales Zubehör			
LED Detektor Pro für LED Patchkabel, CPZLWLA2 mit Akku und USB-Ladekabel			HLEDTOOL1
Patchfinder Lichtquelle für LED Patchkabel, CPZLWLA1			HLEDTOOL
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6UWS
Patchpanel 19" 24xRJ45 ungeschirmt Cat.6, 1HE, RAL7035 Lichtgrau			HSERU246GV
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH B2ca-s1a,d1,a1 blau, Trommel 500m	68	19	HSKU423BP5
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, blau Box 305m	69	18	HSEKU423P4