


Datenblatt für Artikel: H6UTG20K0G

Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 20,0m



Technische Daten

Kategorie	Cat.6A
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	U/UTP
Leiter	Litzendraht AWG 26/7 (0,457mm)
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	10Gbit
Anzahl der Paare	4
Schirmung	ungeschirmt
Kabelmantel	LS0H
Leucht-Funktion	ohne LED
Kennzeichnungsmöglichkeit	Colorclips
Nettogewicht (kg)	0,66
Farbe	grau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +60
Temperaturbereich - Installation (°C)	+0 bis +50
Wellenwiderstand (Ohm)	100 ± 5
Isolationswiderstand (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Laufzeitverzögerung (ns/m)	≤ 427ns/100m
Spannungsfestigkeit - Kontakt-Kontakt (V)	500V DC
RoHS	konform
Schleifenwiderstand (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	ja
Patchkabellänge (m)	20,0
Nettobreite (mm)	330,00
Nettohöhe (mm)	235,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6a 10GB, LSOH, grau, 20,0m	H6UTG20K0G
Optionales Zubehör	
Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6A, AWG 24-22, Einzelverpackung 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6A, AWG 24-22, 24 Stück Box 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2