

Datenblatt für Artikel: H6UTG30K0G

Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 30,0m



Technische Daten

Kategorie	Cat.6A
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	U/UTP
Leiter	Litzendraht AWG 26/7 (0,457mm)
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	10Gbit
Anzahl der Paare	4
Schirmung	ungeschirmt
Kabelmantel	LS0H
Leucht-Funktion	ohne LED
Kennzeichnungsmöglichkeit	Colorclips
Nettogewicht (kg)	0,99
Farbe	grau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +60
Temperaturbereich - Installation (°C)	+0 bis +50
Wellenwiderstand (Ohm)	100 ± 5
Isolationswiderstand (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Laufzeitverzögerung (ns/m)	≤ 427ns/100m
Spannungsfestigkeit - Kontakt-Kontakt (V)	500V DC
RoHS	konform
Schleifenwiderstand (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	ja
Patchkabellänge (m)	30,0

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6a 10GB, LSOH, grau, 30,0m	H6UTG30K0G
Optionales Zubehör	
Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6A, AWG 24-22, Einzelverpackung 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6A, AWG 24-22, 24 Stück Box 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2