

Datenblatt für Artikel: HDCR100242

IS-1 Kabelrinne 200 x 2.200 RAL9005 schwarz



SCHRACK-Info

IS-1 Kabelrinne 200 x 2.200 R9005 verp.

Breite: 200 mm

Rackhöhe: 2.200 mm (47 HE)

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz

Zur seitlichen, vertikalen Kabelführung innerhalb des IS-1 Schrankes. Vielseitige Möglichkeiten zur Kabelbefestigung. Kabelfinger für Klett-, oder Standardkabelbinder. Befestigung ohne Durchfädeln möglich. Fingerabstand 9,5 mm für Käfigmuttern. Rundlochungen 4,8 und 6,5 für Standard Kabelführungszubehör. Quadratlochungen 12 mm und 9,5 mm für SnapIn Kabelbügel, oder Käfigmuttern.

bestehend aus:

1 Kabelrinne

2 Befestigungswinkel

1 Erdungsset

Montagematerial

Lieferzustand: verpackt

Technische Daten

Nettobreite (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	75,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IS-1 Kabelrinne 200 x 2.200 RAL9005 schwarz	HDCR100242