

Datenblatt für Artikel: HDCR100531

Lüftermodul bestehend aus zwei Aktivlüftern 230V



SCHRACK-Info

Aktivlüfter 230V verp.

Betriebsspannung: 230V 50/60 Hz

Nennleistung: 22/21 W

Luftdurchsatz pro Lüfter (freiblasend) 162/195 m³/h

Geräuschemission pro Lüfter: max. 45/50 db(A)

Material Gehäuse: Stahlblech verzinkt

Zur vertikalen Belüftung von Schränken. Einfache

Montage in die dafür vorbereiteten Dächer.

Ein Modul besteht aus zwei Lüftern. Die Lüftermodule

sind kaskadierbar. Einfacher Austausch von defekten

Lüftern durch verschraubtes Gehäuse.

Hinweis: Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten

bestehend aus:

1 Aktivlüftermodul

Montagematerial

Lieferzustand: verpackt

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	0,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lüftermodul bestehend aus zwei Aktivlüftern 230V	HDCR100531