

Datenblatt für Artikel: HDFO900LCT

LWL Spleißbox Aufputz 48xLC, 32xSC, 24xST/FC, IP40, RAL7035



SCHRACK-Info

Die Aufputz-Spleißbox hat zwei Türen mit unterschiedlichen Schlüsseln, um die Seite, in der sich der Spleiß befindet, und der Seite in der gepatcht wird, zu trennen. Die Schlüssel sind beigelegt. Zwei PG 11 Verschraubungen sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	75,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Produkt	Leergehäuse

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox Aufputz 48xLC, 32xSC, 24xST/FC, IP40, RAL7035	HDFO900LCT
Optionales Zubehör	
LWL Spleißkassette ohne Abdeckung ohne Kamm, stapelbar, weiß PREMIUM	HSELSZSK01
LWL Spleißkamm für 6 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
LWL Spleißkamm für 12 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
LWL Spleißkassettendeckel, weiß, passend zu HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010