


Datenblatt für Artikel: HLP03C002V

LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, 12Stk, Klasse B, färbig

sortiert, PREMIUM

**OM3**

Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Stecker Norm	IEC 61754-4
Stecker Type	SC
Faser	50/125 OM3 Multimode
Einfügedämpfung typisch (dB)	0,12
Rückflusdämpfung typisch (dB)	≥ 35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Pigtails
Variante	12er-Set
Länge (mm)	2000
Max. Absetzmaß (mm)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Primärbeschichtung (µm)	250
Sekundärbeschichtung (µm)	900
Aderfarbe (12er-Set) nach IEC 60304	rot, grün, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
Fasernorm	IEC 60793-2-10
Steckerfarbe	schwarz
Ferrulendurchmesser (mm)	2,5
Steckzyklen	500
Zugfestigkeit (N)	5
Norm	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, 12Stk, Klasse B, färbig sortiert, PREMIUM	HLP03C002V
Optionales Zubehör	
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, Multimode, phbr Flansch, gr	HMOL000059
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Spleißkassette ohne Abdeckung ohne Kamm, stapelbar, weiß PREMIUM	HSELSZSK01
LWL Spleißkamm für 6 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
LWL Spleißkamm für 12 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
LWL Spleißkassetendeckel, weiß, passend zu HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
LWL Spleißbox leer für 12 SC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS240CG
LWL Spleißbox leer für 24 SC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS480CG