


Datenblatt für Artikel: HLP09H002V

LWL Pigtail E2000/APC, 9/ 125µm OS2, 2m, 12Stk, Klasse B

färbig sortiert, PREMIUM



OS2

Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Stecker Norm	IEC 61754-15
Stecker Type	E2000/APC
Faser	9/125 OS2 Singlemode
Einfügedämpfung typisch (dB)	0,12
Rückflussdämpfung typisch (dB)	≥ 65
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Pigtails
Variante	12er-Set
Länge (mm)	2000
Max. Absetzmaß (mm)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Primärbeschichtung (µm)	250
Sekundärbeschichtung (µm)	900
Aderfarbe (12er-Set) nach IEC 60304	rot, grün, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
Fasernorm	IEC 60793-2-50
Steckerfarbe	grün
Ferrulendurchmesser (mm)	2,5
Steckzyklen	500
Zugfestigkeit (N)	5
Norm	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Pigtail E2000/APC, 9/125µm OS2, 2m, 12Stk, Klasse B färbig sortiert, PREMIUM	HLP09H002V
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Spleißkassette ohne Abdeckung ohne Kamm, stapelbar, weiß PREMIUM	HSELSZSK01
LWL Spleißkamm für 6 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
LWL Spleißkamm für 12 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
LWL Spleißkassettendeckel, weiß, passend zu HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
LWL Spleißbox leer für 12 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
LWL Spleißbox leer für 24 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG