

Datenblatt für Artikel: HMOLE00050

# LWL Kupplung ST, Metallgehäuse, Multimode, D-Loch

Keramik



## Technische Daten

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 13,00                                                                |
| Nettohöhe (mm)                | 13,00                                                                |
| Nettotiefe (mm)               | 31,00                                                                |
| Nettogewicht (kg)             | 0,01                                                                 |
| Produkt                       | Kupplung                                                             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                                                                  |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                                                                   |
| Faser                         | 50/125 OM4 Multimode<br>50/125 OM5 Multimode<br>50/125 OM3 Multimode |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Kupplung ST, Metallgehäuse, Multimode, D-Loch<br>Keramik              | HMOLE00050 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                 |            |
| LWL Spleißbox leer für 24 ST oder FC Kupplungen, 1 HE, RAL7035<br>PREMIUM | HSLS240TG  |
| LWL Pigtail ST, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, aqua, 4Stk<br>CLASSIC     | HLP03T002E |