

Datenblatt für Artikel: HSATWT30S-

SAT Mastbügel Garnitur 30cm, Mastrohre D=38mm-60mm, Stahl

feuerverzinkt, zweiteilig



SCHRACK-Info

Feuerverzinkter Stahl- Wandhalter, 2-teilig, zur verdrehsicheren Befestigungen eines Mastrohres mit Ø 38 bis 60mm an der Wand. Wandabstand: 300mm, um 10cm verstellbar. Mastrohr nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

- Material: Qualitäts-Stahl
- Streben: Flachprofil 30 x 5mm
- Oberfläche: Feuerverzinkung ca. 55-70
- Wandabstand: 300mm, bis zu 10cm verstellbar
- verdrehsicher: durch 2x verdrehsichere Krallen
- bestehend aus: 1x Zweibein und 1x Dreibein-Halter
- geeignet für Mastrohre: Ø 38 bis 60mm

Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	420,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SAT Mastbügel Garnitur 30cm, Mastrohre D=38mm-60mm, Stahl feuerverzinkt, zweiteilig	HSATWT30S
Optionales Zubehör	
SAT Mast, Länge=2000mm, DM=50mm, 1,5mm Stahl feuerverzinkt	HSATMM20S
SAT Mast, Länge=2000mm, DM=60mm, 2,0mm Stahl feuerverzinkt	HSATMM20S6
SAT Mast, Länge=3000mm, DM=50mm, 2,0mm Stahl feuerverzinkt	HSATMM30S
SAT Mast, Länge=3000mm, DM=60mm, 2,0mm Stahl feuerverzinkt	HSATMM30S6