


Datenblatt für Artikel: HSELS124LR

LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, LC

50/125µm OM4



RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC

**OM4** **DIN rail**

Technische Daten

Nettobreite (mm)	126,00
Nettohöhe (mm)	35,20
Nettotiefe (mm)	155,65
Nettogewicht (kg)	0,59
Faser	50/125 OM4 Multimode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,2
Rückflusdämpfung typisch (dB)	≥35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	12
Kupplung/Stecker	LC

Maßbild: LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, LC 50/125µm OM4



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, LC 50/125µm OM4 RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC	HSLS124LR
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für LC und MU Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSLSZT001
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSLSZT003
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, 2,0m LSOH, erikaviolett	HLP24LL02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, 5,0m LSOH, erikaviolett	HLP24LL05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 2,0m LSOH, erikaviolett	HLP24LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 5,0m LSOH, erikaviolett	HLP24LC05F