

Datenblatt für Artikel: HSELS125TP

# LWL Spleißbox, 12 Fasern, ST 50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



## SCHRACK-Info

### GEHÄUSE

- Zwei Stück abnehmbare 19" Winkel. In der Tiefe bis 40mm verstellbar
- Ausziehbare Lade:  
mit 24 ST / FC Ausnehmungen
- Nicht verwendete Ausnehmungen sind mittels Blindstoppeln geschlossen
- Vier Öffnungen für Kabeleinführungen
- Zwei Stück Verschraubung M22
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Blechstärken:  
Gehäuse: 1,0mm  
Ausziehbare Lade: 1,25mm  
Frontplatte: 1,4mm  
19" Winkel: 1,5mm

## SPLEISSKASSETTE

- für Schrumpfspleißschutz  
bis 12 Fasern: 1 Spleißkassette  
bis 24 Fasern: 2 Spleißkassetten

## NORMUNG

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Faser                         | 50/125 OM2 Multimode |
| Farbe                         | RAL 7035 (Lichtgrau) |
| Einfügedämpfung typisch (dB)  | < 0,2                |
| Rückflusdämpfung typisch (dB) | > 35                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                  |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70                   |
| Faseranzahl                   | 12                   |
| Nettobreite (mm)              | 480,00               |
| Nettohöhe (mm)                | 44,00                |
| Nettogewicht (kg)             | 2,53                 |
| Nettotiefe (mm)               | 242,00               |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Spleißbox, 12Fasern, ST 50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse C<br>nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC | HSLS125TP  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                          |            |
| LWL Schrumpfspleißschutz 60mm                                                                                                      | HELSP00011 |
| LWL Schrumpfspleißschutz 45mm                                                                                                      | HELSP00010 |