


Datenblatt für Artikel: HSELS129DR

LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, SC/APC, 9/125µm OS2

RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC



Technische Daten

Nettobreite (mm)	126,00
Nettohöhe (mm)	35,20
Nettotiefe (mm)	155,65
Nettogewicht (kg)	0,59
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,2
Rückflussdämpfung typisch (dB)	≥50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	12
Kupplung/Stecker	SC/APC

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, SC/APC, 9/125µm OS2 RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC	HSLS129DR
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSLSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSLSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29DD02F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29DD05F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29MD02F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29MD05F