

Datenblatt für Artikel: HSELS165CP

LWL Spleißbox, 16 Fasern, SC 50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



SCHRACK-Info

GEHÄUSE

- Zwei Stück abnehmbare 19" Winkel. In der Tiefe bis 40mm verstellbar
- Ausziehbare Lade:
 - mit 12 SC Duplex Ausnehmungen
- Nicht verwendete Ausnehmungen sind mittels Blindstopfen geschlossen
- Vier Öffnungen für Kabeleinführungen
- Zwei Stück Verschraubung M22
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Blechstärken:
 - Gehäuse: 1,0mm
 - Ausziehbare Lade: 1,25mm
 - Frontplatte: 1,4mm
 - 19" Winkel: 1,5mm

SPLEISSKASSETTE

- für Schrumpfspleißschutz
bis 12 Fasern: 1 Spleißkassette
bis 24 Fasern: 2 Spleißkassetten

NORMUNG

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Einfügedämpfung typisch (dB)	< 0,2
Rückflussdämpfung typisch (dB)	> 35
Faser	50/125 OM2 Multimode
Faseranzahl	16

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 16Fasern, SC 50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS165CP
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Patchkabel Duplex SC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 2,0m	HLP25CC02F
LWL Patchkabel Duplex SC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 5,0m	HLP25CC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 2,0m	HLP25LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 5,0m	HLP25LC05F
LWL Patchkabel Duplex ST/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 2,0m	HLP25TC02F
LWL Patchkabel Duplex ST/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 5,0m	HLP25TC05F